

ALLE MODELLE IM ÜBERBLICK



MHS
SCHNEIDTECHNIK GMBH

	IC 700/24 (B)	IC 1100/24 (B)	IC 700/36 (B)	ICC 25	ICC 36	ICC 28	ICC 28 mit Scanner
Max. Einlegelänge mm	700	1100	700	variabel	variabel	variabel	1000
Einlegequerschnitt mm (BxH)	250 x 240	250 x 240	360 x 220	250 x 180	360 x 180	280 x 180	280 x 180
Außenmaße mm (LxBxH) (L mit Band)	1925 x 950 x 1420 (2990)	2725 x 950 x 1420 (3390)	1925 x 1175 x 1420 (2990)	3600 x 1100 x 1620	3600 x 1225 x 1580	3725 x 1077 x 1765	4920 x 1150 x 1765
Anschlusswerte (andere Spannung nach Vorgabe)	400 V / 5,8 kW	400 V / 5,8 kW	400 V / 5,8 kW	400 V / 8,5 kW	400 V / 8,5 kW	400 V / 9,5 kW	400 V / 10,5 kW
Gewicht kg	450	500	500	720	900	1050	1300
Leistung Einzelmesser Abschnitte/Minute	bis zu 300 (optional 400)	bis zu 300 (optional 400)	bis zu 300 (optional 400)	60 - 500	60 - 500	60 - 600	60 - 600 (bis 200 Abschnitte beim Betrieb mit Produktvermessung)
Leistung Doppelmesser Abschnitte/Minute (kontinuierlich)	bis zu 600 (optional 800)	bis zu 600 (optional 800)	bis zu 600 (optional 800)	120 - 1000	-	-	-
Scheibenstärke mm	0,5 - 700	0,5 - 1000	0,5 - 700	0,5 - unbegrenzt	0,5 - unbegrenzt	0,5 - unbegrenzt	0,5 - unbegrenzt

FUNKTIONEN

Starteinrichtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klappenstart	✓	✓	✓	-	-	-	-
Rückfahrwegbegrenzung	✓	✓	✓	-	-	-	-
Restscheibenaufteilung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schneidsoftware	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewichtsoptimiertes Schneiden	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Schneiden nach Gewicht	-	-	-	-	-	-	✓



standard



optional